

SHANTUI

SD22 BULLDOZER



Modelo do motor: Cummins NT855-C280S10
Potência bruta: 175kW(235hp)@1800rpm
Peso operacional: 23,450kg

Shantui Torqflow Travel Drive
powershift transmission

Motor	Cummins 6LT9.3
Potência bruta	162 kW (220 hp) @ 2,200 rpm
Potência líquida	148 kW (201 hp) @ 2,200 rpm
Peso operacional	16,700 kg
Tamanho padrão da caçamba	3 m ³
Força de Rutura Padrão	167 kN
Liberação de despejo padrão	2,970 m

ZL50CN

PÁ CARREGADORA



TOUGH WORK . TOUGH EQUIPMENT

Motor	Cummins B5.9
Potência bruta	112 kW (150.2 hp) @ 1,950 rpm
Net Power	102 kW (136.8 hp) @ 1,950 rpm
Profundidade máxima de escavação	6,595 mm
Capacidade padrão da caçamba	1.0 m ³
Peso operacional	22,000 kg

922E EXCAVATOR



TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.



Motor	Cummins HM8.3
Potência nominal	194 kW (260 hp / 264 ps) @ 2,200 rpm
Potência líquida	186 kW (249 hp / 253 ps) @ 2,200 rpm
Capacidade padrão da caçamba	1.4 m ³
Escavação máxima	7,300 mm
Peso operacional de profundidade	31,800 kg

933E EXCAVATOR



Motor	Shangchai
Potência líquida	115 kW (156 hp) @ 2,000 rpm
Faixa de frequência de vibração	32 / 30 Hz
Faixa de força centrífuga	400 kN / 210 kN
Largura de trabalho	2,130 mm
Peso operacional	20,000 kg

Motor	Cummins 6BTAA5.9
Potência nominal	142 kW (190 hp) @ 2,200 rpm
Potência líquida	128 kW (172 hp) @ 2,200 rpm
Largura da lâmina	3,960 mm
Velocidade máxima	42 km/h
Puxar barra de desenho	86 kN
Peso operacional	15,500 kg

4180

MOTONIVELADORA

 **LIUGONG**



MUNDO DIFÍCIL. EQUIPAMENTO RESISTENTE.



Cooperação e benefício mútuo

ANGOBEST

CPCD30

Gasóleo

Empilhadores pneumáticos de pneus

Modelo	Capacidade @ 500 mm LC	Tipo de combustível	Motor
CPCD30	3,000 kg	Gasóleo	Xinchai A490BPG / 2.54 L



 **LIUGONG**
柳工

